

**TYTUŁ UMOWY: DOSTAWA I MONTAŻ ZMYWARKI TUNELOWEJ WINTERHALTER MTR 2-155 SMM
Z TRANSPORTEM KOSZY ORAZ NAROŻNĄ STREFĄ SUSZENIA
POSTĘPOWANIE NR: PFZ-07-2024**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa i montaż zmywarki tunelowej Winterhalter MTR 2-155 SMM z transportem koszy oraz narożną strefą suszenia.
2. **Miejsce wykonania Przedmiotu Zamówienia:**
Hotel Krynica
ul. Park Sportowy 3
33-380 Krynica-Zdrój
3. **Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania Przedmiotu Zamówienia, jego otoczeniem oraz dokonania niezbędnych pomiarów, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po uzgodnieniu dokładnego terminu z p. Markiem Olszowskim, tel. kom. 609 520 282.**
4. **Wymagania dotyczące urządzenia:**
 - 4.1. Zmywarka Winterhalter MTR 2-155 SMM lub równoważna firmy WINTERHALTER,
 - 4.2. Zmywarka do mycia zastawy stołowej i naczyń kuchennych - tunelowa o wydajności teoretycznej min. 130 koszy na godzinę.
 - 4.3. Spełnienie wymagań dotyczących:
 - 4.4. klasyfikacji, zgodnie z normą PN-90/A-55655 zmywarki i urządzenia pomocniczego w zakładach żywienia zbiorowego,
 - 4.5. wykonania zgodnie z normą PN-91/A-55636, zmywarki elektrycznej do naczyń dla zakładów żywienia zbiorowego,
 - 4.6. bezpieczeństwa użytkowania uzupełniającego zgodnie z normą PN-91/E-2562-03 zmywarki elektrycznej do naczyń dla zakładów żywienia zbiorowego.
 - 4.7. Urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej ciągłej pracy, proces technologiczny cykliczny.
5. **Parametry techniczne:**
 - 5.1. wykonanie ze stali nierdzewnej,
 - 5.2. przeznaczenie: do mycia zastawy stołowej,
 - 5.3. wyposażenie w strefę wstępnego mycia, mycia zasadniczego oraz płukania i suszenia,
 - 5.4. wydajność min. 130 koszy/godz., min. 3 programy myjące,
 - 5.5. konstrukcja spełniająca wymogi mycia zasadniczego w temperaturze 55–60°C i płukania z wyparzeniem w temperaturze 85–90 °C,
 - 5.6. przystosowane do zasilania wodą zimną o temp. do 15°C i ciśnieniu 0,1 – 0,6 MPa,
 - 5.7. osłony wejścia i wyjścia z tunelu (tzn. fabryczne zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody i nadmiernej emisji pary),
 - 5.8. elektroniczne sterowanie procesem mycia,
 - 5.9. elektroniczny wyświetlacz temperatur mycia i płukania,
 - 5.10. zabezpieczenie przed pracą na sucho,
 - 5.11. zabezpieczenie przed przegrzaniem,
 - 5.12. zużycie wody przy potrójnym płukaniu do 220 l. na godzinę,

**TYTUŁ UMOWY: DOSTAWA I MONTAŻ ZMYWARKI TUNELOWEJ WINTERHALTER MTR 2-155 SMM
Z TRANSPORTEM KOSZY ORAZ NAROŻNĄ STREFĄ SUSZENIA
POSTĘPOWANIE NR: PFZ-07-2024**

- 5.13. napięcie zasilania 400 V,
- 5.14. moc przyłączeniowa dla wody zimnej – max. 44,4 kW,
- 5.15. moc pompy mycia 2,0 kW,
- 5.16. uruchamianie poszczególnych stref przez przesuwający się kosz,
- 5.17. wyjmowany osadnik zanieczyszczeń,
- 5.18. drzwi otwierane o 180° w prawo lub lewo ułatwiające czyszczenie wnętrza zmywarki,
- 5.19. możliwość wyjmowania pojedynczych ramion myjących w celu ich czyszczenia,
- 5.20. zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku:
 - 5.21. zaniku dopływu wody,
 - 5.22. zaniku fazy,
 - 5.23. przeciążenia napędu,
 - 5.24. otwarcia komór roboczych w trakcie pracy,
 - 5.25. przegrzanie bojlera.
- 5.26. czytelny panel sterujący, zabezpieczony przed zalaniem
- 5.27. wymiary maszyny: długość – 1920 mm (+/-15%), głębokość – 800 mm (+/- 5%), wysokość 1760 mm, (+/- 5%),
- 5.28. narożna strefa suszenia: długość – 800 mm, głębokość 860 mm,
- 5.29. zaokrąglone krawędzie zbiornika zapewniające pełną higienę i uniemożliwiające osadzanie się brudu,
- 5.30. łatwy dostęp do elementów wymagających czyszczenia,
- 5.31. wysokość komory mycia min 470 mm,
- 5.32. wyposażenie w pompę podnoszącą ciśnienie płukania oraz pompę spustową,
- 5.33. wyposażenie w system autodiagnozy błędów,
- 5.34. wyposażenie w system samooczyszczania po skończonej pracy,
- 5.35. wyposażenie w system zmiękczenia wody MIJAR,
- 5.36. pojemność zbiornika myjącego nie przekraczająca 155 litrów wody,
- 5.37. kierunek pracy z prawej strony na lewą;

6. Wyposażenie dodatkowe:

- 6.1. 4 kosze płaskie uniwersalne rozmiar L o wysokości 105 mm, 7-8 rzędów do talerzy (szer. 500 x 500 mm),
- 6.2. 6 koszy z bolcami do talerzy rozmiar L (szer. 500 mm x 500 mm),
- 6.3. 6 koszy z bolcami do szklanek (szer. 500mm x 500mm).

7. Opcjonalne wyposażenie dodatkowe do uzgodnienia po wizji lokalnej:

- 7.1. stół załadowniczy z 2 zlewozmywakami ze stali nierdzewnej (z lewej strony), z zaczepem do zmywarki z prowadzeniem na kosze o szerokości 510 mm, z baterią ze spryskiwaczem ściennym do wstępnego mycia. Wymiary stołu 2300mm x 760mm x 880mm,
- 7.2. stół wyładowniczy rolkowy prosty ze stali nierdzewnej z półką i wyłącznikiem krańcowym. Wymiary stołu 1600mm x 650mm x 900mm.

8. Dodatkowe warunki zamówienia:

- 8.1. Wykonawca zapewnia minimum 24 miesięczny okres gwarancji.